

## 【1/4W カーボン抵抗セット KT-201】

	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1.5	2.2	3.3	3.9	4.7	5.1	6.8	8.2	9.1
	10	15	22	33	39	47	51	68	82	91
	100	150	220	330	390	470	510	680	820	910
k	1k	1.5k	2.2k	3.3k	3.9k	4.7k	5.1k	6.8k	8.2k	9.1k
	10k	15k	22k	33k	39k	47k	51k	68k	82k	91k
	100k	150k	220k	330k	390k	470k	510k	680k	820k	910k
M	1M	1.5M	2.2M	3.3M	3.9M	4.7M	5.1M	6.8M	8.2M	9.1M
	10M	-	-	-	-	-	-	-	-	-

各値 3本入り

### 【コンデンサセット KT-202】 セット内容

セラミックコンデンサ 25種類75個	1pF(3)	-	-	-	4.7pF(3)	-	-	-
	10pF(3)	22pF(3)	33pF(3)	-	47pF(3)	-	-	68pF(3)
	100pF(3)	220pF(3)	330pF(3)	-	-	-	-	-
	-	-	-	390pF(3)	470pF(3)	500pF(3)	560pF(3)	680pF(3)
	0.001uF(3)	0.0022uF(3)	0.0033uF(3)	-	0.0047uF(3)	-	-	-
	0.01uF(3)	0.022uF(3)	0.033uF(3)	-	0.047uF(3)	-	-	0.068uF(3)
	0.1uF(3)	-	-	-	-	-	-	-
積層セラミックコンデンサ 2種類6個	-	-	-	-	0.047uF(3)	-	-	-
	0.1uF(3)	-	-	-	-	-	-	-
タンタル電解コンデンサ	35V1uF(3)	25V2.2uF(3)	16V4.7uF(3)					
フィルムコンデンサ 10種類30個	0.001uF(3)	0.0022uF(3)	0.0033uF(3)	-	0.0047uF(3)	-	-	-
	0.01uF(3)	0.022uF(3)	0.033uF(3)	-	0.047uF(3)	-	-	0.068uF(3)
	0.1uF(3)	-	-	-	-	-	-	-
電解コンデンサ 14種類 37個	-	-	-	-	0.47uF(3)	-	-	-
	1uF(3)	2.2uF(3)	3.3uF(3)	-	4.7uF(3)	-	-	-
	10uF(3)	22uF(3)	33uF(3)	-	47uF(3)	-	-	-
	100uF(2)	220uF(2)	330uF(2)	-	470uF(2)	-	-	-
	1000uF(2)	-	-	-	-	-	-	-

電解コンデンサの耐圧は、4.7uFまで50V、10uF以上は25Vです。

※各コンデンサの容量の後ろの( )は数量です。