

NEW



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

AC デジタルクランプメータ KEW 2200R / 2200

薄型・超軽量ACクランプで 真の実効値タイプ誕生!

φ33

KEW 2200R

真の実効値タイプ

標準価格 12,000円(消費税別)

TRUERMS

- 細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利
- 最大測定電流 AC1000A
- 最小分解能 0.01A
- テスタ機能(電圧、抵抗レンジ)も搭載
- 長時間の電池寿命を実現(類似製品の約2倍)
- 国際安全規格IEC61010-1, 61010-2-032 CATIV300V^{*}/CATⅢ600Vに準拠した安全設計
※2200Rのみ



KEW 2200

平均値タイプ

標準価格 8,400円

(消費税別)

実物大



共立電気計器株式会社

<http://www.kew-ltd.co.jp>

● KEW2200R/2200仕様

	KEW 2200R	KEW 2200	
測定方式	真の実効値	平均値	
測定範囲・精度	交流電流	40.00/400.0/1000A(3レンジオート) ±1.5%rdg±5dgt(45~65Hz) ±2.0%rdg±5dgt(40Hz~1kHz)	40.00/400.0/1000A(3レンジオート) ±1.4%rdg±6dgt(50/60Hz) ±1.6%rdg±6dgt(45~65Hz)
	交流電圧	4.000/40.00/400.0/600V(4レンジオート) ±1.8%rdg±7dgt(45~65Hz) ±2.3%rdg±8dgt(65~500Hz)	
	直流電圧	400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート) ±1.0%rdg±3dgt* ※400mVレンジ除く	
	抵抗	400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ(6レンジオート) ±2.0%rdg±4dgt(0~400kΩ) ±4.0%rdg±4dgt(4MΩ) ±8.0%rdg±4dgt(40MΩ)	
	導通	50±30Ω以下でブザー鳴動	
被測定導体径	最大φ33mm		
適合規格	IEC61010-1 CATⅣ300V*, CATⅢ600V 汚染度2(AC A) ※2200Rのみ CATⅢ300V, CATⅡ600V 汚染度2(AC/DC V) IEC61010-031, IEC61010-2-032, IEC61326(EMC), EN50581(RoHS)		
使用電池	単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2		
連続使用可能時間	約120時間 マンガン電池使用時 (オートパワーオフ約10分)	約350時間 マンガン電池使用時 (オートパワーオフ約10分)	
外形寸法/質量	190(L)×68(W)×20(D)mm/約120g(電池含む)		
付属品	7107A(測定コード)¥600(消費税別)、9160(携帯用ケース)¥1,000(消費税別) 単4形乾電池R03×2, 取扱説明書		
オプション	8008(マルチトラン)¥19,500(消費税別)		

※2200Rの交流電流:交流電圧
CF≦2.5 正弦波以外の波形は基本波に対して 45~65Hz:1.5%+5dgt 加算、40Hz~1kHz:3.0%+5dgt 加算

● 付属品



● オプション



歪みの多い現場でも正しく測定

測定波形	真の実効値タイプ TRUE RMS	平均値タイプ
	○	○
	○	大きく表示
	○	小さく表示
	○	小さく表示



A 電流測定

電流センサ先端を開き、被測定導線の一方のみをはさみ込み、指示値を読んでください。導線は必ず一方(一本)だけをはさんでください。

V 電圧測定

電圧、抵抗測定時は測定コードを接続してください。

Ω 抵抗測定

● 標準価格

デジタルクランプメータ

KEW 2200R 12,000円(消費税別)

KEW 2200 8,400円(消費税別)

安全にお使いいただくために

ご使用前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ お問い合わせ、ご用命は下記へ



共立電気計器株式会社

<http://www.kew-ltd.co.jp>

東京営業所	〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 ☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139
大阪営業所	〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル ☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590
名古屋営業所	〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池 ☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862
サービスセンター お客様相談室	〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸 480 ☎ 0120-62-1172 FAX. 0894(62)5531