

光減衰器

MN9605C

1.3/1.55μm

コネクタの着脱が簡単なアダプタ方式



- 40dB以上の反射減衰量
- 着脱が簡単な光コネクタアダプタ方式を採用

シングルモード用として精密な構造になっています。ステップ可変と連続可変減衰板を組み合わせ、最大 65dB まで減衰できます。さらに、MN9605Cは入出力コネクタにPC型プラグを使用し、反射を抑えています。また、着脱できる光コネクタの採用により、コネクタ端面の清掃が簡単に行えます。

規格

適合光ファイバ	SM (10/125 μm)
波長	1.3/1.55 μm
最大減衰量	65dB
構成	10dBステップ × 5、連続可変: 0～15dB
減衰量確度 (0～+50℃)	±0.5dB (10dBステップ: 0dB、連続可変ダイヤル: 5/10/15dBで) ±1.0dB (10dBステップ: 10/20dB、連続可変ダイヤル: 0dBで) ±2.0dB (10dBステップ: 30/40dB、連続可変ダイヤル: 0dBで) ±3.0dB (10dBステップ: 50dB、連続可変ダイヤル: 0dBで)
入出力間 クロストーク	≤-70dB (∞レンジにて)
挿入損失	≤3.5dB
反射減衰量*1	≥40dB
光入出力 コネクタ*2	FC、ST、DIN、SC、HMS-10/A *ユーザで交換可能
寸法・質量	120(W) × 88(H) × 172(D) mm、≤2.5kg

*1: 接続するコネクタに依存(規格値は、反射減衰量が45dB以上のPCコネクタを使用時)

*2: 1種類のコネクタを標準付属。上記以外のコネクタ変更については、お問い合わせください。

オーダリング・インフォメーション

ご契約にあたっては、形名・記号、品名、数量をご指定ください。

品名は、現品の表記と異なる場合がありますので、ご了承ください。

形名・記号	品 名
MN9605C	—本 体— 光減衰器
W0856AW	—標準付属品— MN9605C 取扱説明書: 1部
J0617B J0674B J0618D J0675E J0618E J0674F J0618F J0676A J0619B J0677A	—応用部品*3— 交換可能光コネクタ (FC) 光コネクタキャップ (FC) 交換可能光コネクタ (ST) 光コネクタキャップ (ST) 交換可能光コネクタ (DIN) 光コネクタキャップ (DIN) 交換可能光コネクタ (HMS-10/A) 光コネクタキャップ (HMS-10/A) 交換可能光コネクタ (SC) 光コネクタキャップ (SC)

*3: 光コネクタと光コネクタキャップは、タイプごとにペアで指定してください。