

仕 様 書

品 名 PAL-P-FJ

No. 0671315

図 番 D-0673514

定 格 1 定格電圧 AC 150V
 2 特性インピーダンス 不整合
 3 使用温度範囲 -20°C~+65°C



項 目		条 件	規 格
1 2 3	構造及び形状寸法	添付図に示す (図番 : D-0673514)	異常のないこと
	材 質		
	仕上げ及び表示		
4	絶縁抵抗	DC 500V	1000MΩ 以上
5	電 耐電圧	AC 500V 1分間	異常のないこと
6	氣 的 特 性	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流 又は直流で1mVを超えない方法にて	試験前／試験後 【内部導体間】 (FJ側) 5mΩ 以下 (PALP側) 10mΩ 以下
			【外部導体間】 5mΩ 以下
7	機 互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
8	械 雌コンタクトの 保持力	規格ピンゲージにて保持力を 測定したとき	0.49N以上
9	的 結合部接続強度 (FJ側)	軸方向引張力 294Nを加えたとき	ねじ部に 異常のないこと
10	性 繰返し動作 (FJ側)	500回	接触抵抗10mΩ 以下

変更履歴		日付
1	社名変更	2012. 02. 13
2	定格電圧追記、書式変更	2023. 01. 24
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 23.01.24 村	山 23.01.24 本	檜 23.01.24 澤	渡邊 '23.01.24 直弘