

防水 pH / ORP 計 / Water Proof ORP/pH Meter

防水 pH / ORP 計
PH-6600

標準価格 本体
¥16,500 (税別)



オプションセンサーを交換して、pH、温度（水温）ORP（別売センサー使用）の測定が可能

IP57 準拠防水

※ORP 測定にはオプションセンサーが必要です。用途によって製品と併せてお買い求めください。

PH IP57 準拠 自動 OFF 表示 固定

ORP センサー 別売

校正 NG

MAX MIN

IP57 準拠

ORP センサー

電気的性能

PH-6600S (0 ~ +90 °Cの時)	測定レンジ	分解能	精度
pH	0.00 ~ 14.00 pH	0.01 pH	± 0.1 pH
温度	0 ~ +90 °C	0.1 °C	± 0.5 °C

ORP-6600S (別売) (0 ~ +50 °Cの時)	測定レンジ	分解能	精度
ORP	-1000 ~ +1000 mV	1 mV	± 2 %FS

PH-6600 専用 pH センサー (交換用)

PH-6600S

標準価格 本体 **¥7,300** (税別)

寸法 約 W 25 × H 70 × D 25 mm

JAN 4983621705232

PH-6600 専用 ORP センサー (別売)

ORP-6600S

標準価格 本体 **¥11,900** (税別)

寸法 約 W 23 × H 65 × D 23 mm

JAN 4983621705249

一般仕様

サンプリング	約 2 回 / 秒
オートパワーオフ	約 10 分 (解除可能)
使用温湿度	0 ~ +50°C、80%RH 以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10 ~ +60°C、70%RH 以下 (但し、結露のないこと)
寸法	約 W 37.5 × H 170 × D 37.5 mm
重量	約 87 g (電池含む)
電源	CR2032 コイン電池 × 2 個
電池寿命	約 150 時間
付属品	取扱説明書 (保証書付)、校正標準液 (B-4、B-7)、保存液、PH センサ (PH-6600S・本体に接続済) CR2032 コイン電池 × 2 個
オプション	交換用 PH センサー：PH-6600S 交換用 ORP センサー：ORP-6600S 校正標準液：B-4、B-7 (49 ページ参照)
校正	不可
JAN	4983621705225

※保存液は市販の「KCL 溶液 3.3 mol」をお使いください。



防水導電率計 / Water Proof Conductivity Meter

防水導電率計
CD-6021

標準価格 本体
¥11,900 (税別)



センサー交換が可能な防水型導電率計。ATC (自動温度補正機能) つき

IP57 準拠防水

導電率 IP57 準拠 自動 OFF センサー 交換式 校正 NG

自動温度補正機能付き 防水導電率計

CD-6021A

標準価格 本体 **¥13,200** (税別)

電気的性能

CD-6021	測定レンジ	分解能	精度
CD-6021	0 ~ 19,990 μS/cm	10 μS/cm	± 1% FS
CD-6021A	0 ~ 1,999 μS/cm	1 μS/cm	± 2% FS

※両品番とも温度補正機能 (ATC) つき

CD-6021 / CD-6021A 専用導電率センサー (交換用)

CD-6021S

標準価格 本体 **¥5,900** (税別)

寸法 約 W 25 × H 70 × D 25 mm

JAN 4983621705201

CD-6021A 専用導電率計用 校正標準液

S-143

標準価格 本体 **¥1,400** (税別)

内容量 約 40 ml

JAN 4983621705478

CD-6021 専用導電率計用 校正標準液

S-1413

標準価格 本体 **¥1,400** (税別)

内容量 約 40 ml

JAN 4983621705461



CD-6021 CD-6021A



防水 pH 計 / Water Proof pH Meter

防水 pH 計
PH-6011

標準価格 本体
¥11,900 (税別)



センサー交換が可能な防水型 pH 計。PH-6011A は ATC (自動温度補正機能) つき

IP57 準拠防水

電気的性能

PH-6011	測定レンジ	分解能	精度
PH-6011	0.0 ~ 14.0 pH	0.1 pH	± 0.2 pH
PH-6011A	0.00 ~ 14.00 pH	0.01 pH	± 0.1 pH

※温度補正機能 (ATC) は PH-6011A のみ

PH-6011 専用 pH センサー (交換用)

PH-6011S2

標準価格 本体 **¥5,900** (税別)

寸法 約 W 25 × H 70 × D 25 mm

JAN 4983621705300

PH-6011A 専用 pH センサー (交換用)

PH-6011AS2

標準価格 本体 **¥7,300** (税別)

寸法 約 W 25 × H 70 × D 25 mm

JAN 4983621705317

一般仕様

サンプリング	約 3 回 / 秒
オートパワーオフ	約 5 分
使用温湿度	0 ~ +50°C、80%RH 以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度	0 ~ +60°C、75%RH 以下 (但し、結露のないこと)
寸法	約 W 37.5 × H 170 × D 37.5 mm
重量	約 87 g (電池含む)
電源	CR2032 コイン電池 × 2 個
付属品	取扱説明書 (保証書付)、校正標準液：B-4、B-7、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー (内蔵) CR2032 コイン電池 × 2 個 【PH-6011】pH センサー：PH-6011S2 (本体に接続済) 【PH-6011A】pH センサー：PH-6011AS2 (本体に接続済)
オプション	【PH-6011】交換用 pH センサー：PH-6011S2 校正標準液：B-4、B-7 (49 ページ参照) 【PH-6011A】交換用 pH センサー：PH-6011AS2 校正標準液：B-4、B-7 (49 ページ参照)
校正	不可
JAN	PH-6011：4983621705133 PH-6011A：4983621705140

※保存液は市販の「KCL 溶液 3.3 mol」をお使いください。



PH-6011 PH-6011A



防水 ORP 計 / Water Proof ORP Meter

防水 ORP 計
ORP-6041

標準価格 本体
¥21,600 (税別)



センサー交換が可能な防水型 ORP 計

IP57 準拠防水

ORP IP57 準拠 自動 OFF センサー 交換式 校正 NG

電気的性能

ORP	測定レンジ	分解能	精度
ORP	-1,999 ~ +1,999 mV	1 mV	± 2% FS

ORP-6041 専用 ORP センサー (交換用)

ORP-6041S

標準価格 本体 **¥11,900** (税別)

寸法 約 W 25 × H 70 × D 25 mm

JAN 4983621705218



一般仕様

サンプリング	約 3 回 / 秒
オートパワーオフ	約 5 分 (解除可能)
使用温湿度	0 ~ +50°C、80%RH 以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10 ~ +50°C、70%RH 以下 (但し、結露のないこと)
寸法	約 W 37.5 × H 170 × D 37.5 mm
重量	約 87 g (電池含む)
電源	CR2032 コイン電池 × 2 個
付属品	取扱説明書 (保証書付)、保存液、ORP センサー (ORP-6041S・本体に接続済)、CR2032 コイン電池 × 2 個
オプション	交換用 ORP センサー：ORP-6041S
校正	不可
JAN	4983621705171