

LP-808 使用説明書



- ・ステレオアンプ完成品
- ・出力 5W×2 (8Ω THD10%)
- ・トーンコントロール(音質調整)回路搭載
- ・スーパーベース(低音増強)回路搭載
- ・日本語説明書付属

*ACアダプターは付属しておりません
推奨ACアダプター **WA-12200X**(DC12V 2A)

KYORITSU
共立電子産業株式会社

●主な仕様

- ・出力 5W×2 (8Ω負荷 THD10%)
3W×2 (8Ω負荷 THD0.2%)
(ACアダプター「WA-12200X」使用時)
- ・周波数特性 40Hz~60KHz(-3dB)
- ・推奨負荷(スピーカー)インピーダンス 4~8Ω
- ・入力インピーダンス 47KΩ
- ・入力感度 200mV(ラインレベル)
- ・電源 DC12~13.5V
(DC12V 2A ACアダプターを推奨)
- ・寸法 幅153mm 高さ38mm 奥行き98mm
(突起部含む)
- ・重量 210g

●お断り

- ・本製品は輸入品につき「保証書」はありません。
- ・初期不良のみ交換させていただきます。
お買い上げ後「1週間以内」に領収書もしくはレシートとともに購入店までお持ちください。
- ・本製品は機器への組み込み他、工業製品としての使用を想定しておりません。
- ・本製品に起因する直接、間接の損害につきましてはその補償に応じることはできません。

販売元：共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所

〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1
TEL 06-6644-4447 FAX 06-6644-4448

●他の機器との接続のしかた



スピーカー(L)



スピーカー(R)



非公開

商品に付属の説明書には詳しく
記載されています

スピーカーケーブル(別売)のつなぎかた

●操作のしかた

