

# ST-838 使用説明書



- ・2.1チャンネル(3D)システム対応  
フロントスピーカー用アンプとサブウーハ用アンプを内蔵
- ・トーンコントロール(音質調整)回路搭載

\*ACアダプターは付属しておりません  
推奨ACアダプター **WA-12200X-1**(DC12V 2A)

**KYORITSU**  
共立電子産業株式会社

## ●主な仕様

- ・出力 フロントスピーカー 6W×2 (8Ω負荷THD10%)  
サブウーハー 7W (8Ω負荷 THD10%)  
(ACアダプター「WA-12200X-1」使用時の当社実測値)
- ・周波数特性 25Hz~100KHz(-3dB フロントスピーカー)
- ・推奨スピーカーインピーダンス 4~8Ω
- ・入力 ラインレベル
- ・電源 DC12~15V  
(DC12V 2A ACアダプターを推奨)
- ・寸法 幅150mm 高さ38mm 奥行き120mm  
(突起部含む)
- ・重量 290g

## ●お断り

- ・本製品は輸入品につき「保証書」はありません。
- ・初期不良のみ交換させていただきます。  
お買い上げ後「1週間以内」に領収書もしくはレシートとともに購入店までお持ちください。
- ・本製品は機器への組込み他、工業製品としての使用を想定しておりません。
- ・本製品に起因する直接、間接の損害につきましてはその補償に応じることはできません。

販売元：共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 5-8-26  
TEL 06-6644-4447 FAX 06-6644-4448

## ●他の機器との接続のしかた

非公開です  
商品に付属の説明書には、スピーカーや他の機器との接続方法をくわしく記載しています



スピーカーケーブル(別売)のつなぎかた(1)

スピーカーケーブル(別売)のつなぎかた(2)

## ●操作のしかた



電源スイッチ  
押すとON  
もう一度押すと  
OFF

サブウーハー  
音量調整ツマミ  
時計方向に回すと  
音が大きくなります

高音調整ツマミ  
(中点フラット)

低音調整ツマミ  
(中点フラット)

フロントスピーカー  
音量調整ツマミ  
時計方向に回すと  
音が大きくなります

非公開です  
商品に付属の説明書には、操作方法をくわしく記載しています

## ●ワンポイントアドバイス

非公開です  
商品に付属の説明書には、操作方法をくわしく記載しています